Werbebanner Mesh

Ausführung mit umlaufendem Saum und Ösen

Ausführung mit Hohlsaum oben und unten 10 cm flach (Standard)

Ausführung mit seitlichem Rundkeder
= Gesamtbreite - 2x Kederdruchmesser

Beispiel: Gewünschtes Bannermaß 4000 mm Breite inkl. Keder
Kedermaß 7,5 mm
Dateimaß 4000 mm - 2x 7,5 mm = 3985 mm

Dateiformat:
PDF X1 bis X3, JPG, TIFF
(bitte keine Dateien aus MS-Office)

Dokumentformat:
Banner im Maßstab 1:1 ohne Schnittmarken
z. B. 300 x 200 cm (B x H)

Druckbarer Bereich:
komplettes Format

Beschnittzugabe:
keine Beschnittzugabe anlegen

Bereich für wichtige Elemente
Innerhalb der roten Linie müssen wichtige Elemente liegen z. B. Texte

Sicherheitsbereich in dem keine wichtigen Elemente liegen dürfen (z. B. Schriften)
- umlaufend mind. 7 cm

Schweißnaht bei Hohlsaum
- Sicherheitsrand oben und unten 7 cm + Hohlsaum flach
(im Beispiel links also 17 cm = 10 + 7 cm)
- Sicherheitsrand seitlich 7 cm

Farben:
CMYK, keine Schmuckfarben

Auflösung:
mind. 75 dpi

Schriften:
eingebettet bzw. in Pfade konvertiert